

TECHNISCHE DATEN 00 SERIE



www.Branson-Deutschland.de

		2500L	2500hL	
Abmessungen	Länge	mm	3132	
	Breite*	mm	1330 - 1410	
	Höhe*	mm	2240 - 2330	
	Radstand	mm	1670	
	Bodenfreiheit	mm	407	
	Leergewicht	kg	880	
	Min. Wendekreis (außen)	mm	5200	
max. Achslast	vorne	kg	540	
	hinten	kg	1160	
zul. Gesamtgewicht		kg	1700	
Motor	Hersteller	KUKJE		
	Typ	wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel		
	Model	A1100		
	Einspritzung	indirekt		
	Leistung	PS	24	
		KW	18	
	Zylinderanzahl	3		
	Hubraum	ccm	1175	
	Luftfilter	Trockenluftfilter		
	Tankinhalt	Liter	23	
	Batterie	Volt	12	
	Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung	-
Lenkung		hydraulisch		
Angetriebene Räder		4 (2 und 2 zuschaltbar)		
Reifen	Ackerstollen	vorne	7 - 16	
		hinten	11.2 - 20	
Getriebe	Typ	Schaltgetriebe	2-Stufen Hydrostat	
	Gänge	vorwärts 6, rückwärts 2 -		
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	21	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung	Kategorie 1		
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	650	
	Regelung	Position		
	Pumpe	Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	18,2	
- Servopumpe	l/min	13		
Zapfwelle	hinten	U/min	540/960	
	mitte	U/min	2500	
Zusatzsteuergerät		1x doppelwirkend hinten		
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten			

*Abhängig von Bereifung