

# TECHNISCHE DATEN 25 SERIE

(Überrollbügel)



www.Branson-Deutschland.de

|                    |   |        | 5025R   |
|--------------------|---|--------|---|
| Abmessungen        | Länge   | mm     | 3421  |
|                    | Breite*   | mm     | 1650 - 1790   |
|                    | Höhe*   | mm     | 2347 - 2500   |
|                    | Radstand  | mm     | 1806  |
|                    | Bodenfreiheit   | mm     | 355   |
|                    | Leergewicht   | kg     | 1742  |
|                    | Min. Wendekreis (außen)   | mm     | 4750  |
| max. Achslast      | vorne   | kg     | 943   |
|                    | hinten  | kg     | 2267  |
| zul. Gesamtgewicht |   | kg     | 3150  |
| Anhängelast        | ungebremst  | kg     | 2320  |
|                    | gebremst  | kg     | 4000  |
| Motor              | Hersteller  |        | KUKJE   |
|                    | Typ   |        | wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel              |
|                    | Model   |        | A2300N/ATx  |
|                    | Einspritzung  |        | indirekt  |
| Leistung           |   | PS     | 47  |
|                    |   | KW     | 35  |
|                    | Zylinderanzahl  |        | 4   |
|                    | Hubraum   | ccm    | 2286  |
|                    | Luftfilter  |        | Trockenluftfilter                                     |
|                    | Tankinhalt  | Liter  | 45  |
|                    | Batterie  | Volt   | 12  |
| Kupplung           |   |        | Einscheiben Trockenkupplung                           |
| Lenkung            |   |        | hydraulisch   |
| Angetriebene Räder |   |        | 4 (2 und 2 zuschaltbar)                               |
| Reifen             | Ackerstollen  | vorne  | 9.5 - 16  |
|                    |   | hinten | 13.6 - 26   |
| Getriebe           | Typ   |        | Schaltgetriebe, voll synchronisiert                   |
|                    | Gänge   |        | vorwärts 12, rückwärts 12                             |
|                    | Höchstgeschwindigkeit*  | km/h   | 26  |
| Hydrauliksystem    | Dreipunktaufhängung   |        | Kategorie 1   |
|                    | max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene  | kg     | 1500  |
|                    | Regelung  |        | Position / Zugwiderstand                              |
|                    | Pumpe   |        | Tandempumpe   |
|                    | - Arbeitshydraulik  | l/min  | 39  |
|                    | - Servopumpe  | l/min  | 18  |
| Zapfwelle          | hinten  | U/min  | 540 / 540 Eco   |
| Zusatzsteuergerät  |   |        | 2x doppelwirkend vorne und<br>2x doppelwirkend hinten |
| Serienausstattung  | Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, verstellbares Lenkrad, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten |        |   |

\*Abhängig von Bereifung